СПЕЦИФИКАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ СРС

		НАИМЕНОВАНИЕ	м-ка	кол.	МОДЕЛ	МЯСТО
		СПЕЦИФИКАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ СРС				
		втори сутерен				
1	**КИ - 1 - 2с - С**	Секционна климатична камера Приточна част - V=17300m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=17300m3/h, Q=71,34KW (топлоносител вода 80/60°C) охладителна секция V=17300m3/h, Q=47,06KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=17300m3/h, Смукателна част - V=17300m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=17300m3/h, гъвкави връзки **в компл. с** : **- Ел. задвижки за ПЖР** - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	1	**Камера Мартинов**	Машинно на К-7.45 Обслужва 2сутерен
2	**СИ - 1 - 2с - С**	Канален вентилатор, V=400m3/h; Нсв.=250Pa, гъвкави връзки	бр.	1	**Centro 200**	На К-7.45 Обслужва 2сутерен
3	**СИ-2-2с-С**	Канален вентилатор, V=230m3/h; Нсв.=250Pa, гъвкави връзки	бр.	1	**Centro M 150**	На К-7.45 Обслужва 2сутерен
4	**СИ-3-2с-С, НИ-1-2с-С**	Приточна установка V=360m3/h; Нсв.=150Pa ел. нагревател N=3,0KW ПЖР гъвкави връзки Смукателен вентилатор, V=230m3/h; Нсв.=250Pa, гъвкави връзки	бр.	1	**Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 500-3**	На К-7.45 Обслужва 2сутерен
		първи сутерен				
11	**СИ-4-1-С**	Канален вентилатор, V=1940m3/h; Нсв.=250Pa, гъвкави връзки	бр.	1	**Centro M 400**	На К-4.05 Обслужва 1сутерен
9	**СИ-1-1с-С, НИ-1-1с-С**	Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател V=500m3/h; Нсв.=150Pa ел. нагревател N=3,0KW ПЖР гъвкави връзки	бр.	1	**Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 600-4**	На К-4.05 Обслужва 1сутерен
12	**СИ-2-1с-С, НИ-2-1с-С**	Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател V=200m3/h; Нсв.=150Pa ел. нагревател N=3,0KW ПЖР гъвкави връзки	бр.	1	**Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 350-3**	На К-4.05 Обслужва 1сутерен
10	**СИ-3-1с-С, НИ-3-1с-С**	Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател V=800m3/h; Нсв.=150Pa ел. нагревател N=9,0KW ПЖР гъвкави връзки	бр.	1	**Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 1200- 9**	На К-4.05 Обслужва 1сутерен
7	**НИ-4-1с-С, СИ-4-1-С**	Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател V=600m3/h; Нсв.=150Pa ел. нагревател N=3,0KW ПЖР гъвкави връзки	бр.	1	**Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT EC DE 700- 2**	На К-4.05 Обслужва 1сутерен

13	**КИ-1-1с-С**	Секционна климатична камера Приточна част - V=6400m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=6400m3/h, Q=26.96KW (топлоносител вода 80/60°C) охладителна секция V=6400m3/h, Q=28.96KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=6400m3/h, Смукателна част - V=6400m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=6400m3/h, гъвкави връзки **в компл. с :** **- Ел. задвижки за ПЖР** **- Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита**	бр.	1	**Камера Мартинов**	Машинно на К-4.05 Обслужва 1сутерен
5	КИ-3-1с-С	Секционна климатична камера Приточна част - V=4800m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР и пропорционална моторна задвижка отоплителна секция V=4800m3/h, Q=22,98KW (топлоносител вода 80/60°C) охладителна секция V=4800m3/h, Q=16,78KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=4800m3/h, Смукателна част - V=4800m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=4800m3/h, гъвкави връзки **в компл. с :** **- Ел. задвижки за ПЖР** **- Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита**	бр.	1	**Камера Мартинов**	На К-7.45 Обслужва 1сутерен
6	КИ-6-1с-С	Секционна климатична камера Приточна част - V=3750m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 пластинчат рекуператор V=3750m3/x/3750m3/h Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=3750m3/h, Q=28,97KW (топлоносител вода 80/60°C) охладителна секция V=3750m3/h, Q=15,45KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=3750m3/h, Смукателна част - V=3750m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=3750m3/h, гъвкави връзки	бр.	1	**Камера Мартинов**	На К-7.45 Обслужва 1сутерен
8	**СИ-5-1-С**	Канален вентилатор, V=600m3/h; Нсв.=250Pa, гъвкави връзки	бр.	1	**Centro 200 max**	На К-4.05 Обслужва 1сутерен
		партер				

	КИ-1(С1.20,...)	Вентилаторен конвектор с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 745 / 625 / 502 m3/h Nел.= 86W / 220V /0,33A - Топлообменник : Qохл. = 3,58 / 3,05 / 2,5 kW ; 7/12°C ; Qот. = 4,95 / 4,16 / 3,35 ; 50/40°C ; - 40kg в компл. със : **'- Стенно термостатно управление с вграден температурен датчик ;** **- Кит за присъединяване на четиритръбна система към топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки ;** **- Смукателна кутия от поцинкована ламарина 800x700x400 с щуцер 600x600 и ТР 600x600;** **- Нагнетателна кутия 800x200x250 от поцинкована ламарина, топлоизолирана с 2бр. щуцера Ф200** **- Смукателна вентилационна решетка 800x150 с хоризонтални**	бр.	7	**конвектор EURAPO CH 220**	На К+-0.00 Обслужва малки съдебни зали
	КИ-1(С1.61,...)	Вентилаторен конвектор с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 745 / 625 / 502 m3/h Nел.= 86W / 220V /0,33A - Топлообменник : Qохл. = 3,58 / 3,05 / 2,5 kW ; 7/12°C ; Qот. = 4,95 / 4,16 / 3,35 ; 50/40°C ; - 40kg в компл. със : **'- Стенно термостатно управление с вграден температурен датчик ;** **- Кит за присъединяване на четиритръбна система към топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки ;** **- Смукателна кутия от поцинкована ламарина 800x700x400 с щуцер 600x600 и ТР 600x600;** **- Нагнетателна кутия 800x200x250 от поцинкована ламарина, топлоизолирана с 2бр. щуцера Ф200** **- Смукателна вентилационна решетка 800x150 с хоризонтални**	бр.	6	**конвектор EURAPO CH 220**	На К+-0.00 Обслужва малки съдебни зали
	КИ-3(С1.27,...)	Вентилаторен конвектор високонапорен с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nел.= 230W / 220V /0,88A - Топлообменник : Qохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°C ; Qот. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°C ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; 100Pa / 250Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод Смесителна секция с 3бр. ПЖР в компл. с пропорционални ел. задвижки 0-24V в компл. с : Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	1	**Високонапорен конвектор EURAPO EDS 030; Centro M 355 L; SKRA 600x300/24**	На К+-0.00 Обслужва партер- помещения между малки съдебни зали
	КИ-2(С1.72,73)	***НОВА ЗАЛА*** : Модулна климатична камера : **=Филтър** G4 800x500 : 2бр. **=Рекуперативен вентилационен блок** 5450m3/h, -170Pa **=Нагнетателна вентилационна камера с :** - Вентилатор 5450 m3/h ; + 480Pa Nел.= 4500W / 380V / 4,5A - Топлообменник : Qохл. = 12kW ; 7/12oC ; Qот. = 36kW ; 50/40oC ; - гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод - 136kg = **Канален вентилатор** 5450m3/h / 500Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод = **Кит за присъединяване на четиритръбна система към топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки** = Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ;	бр.	1	ър **KFBK 80 x 50** ; Нагнетателна камера **BLAUBOX MW 6500- 4; Box- F 70/40 4D; SKRA 800/500**	На К+8.2 Обслужва голяма съдебна зала

15	**КИ - 6 - П - С**	Секционна климатична камера Приточна част - V=2600m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=2600m3/h, Q=23,70kW (топлоносител вода 80/60°C) охладителна секция V=3750m3/h, Q=13,96kW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция -- изход челно V=2600m3/h, Смукателна част - V=2600m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=2600m3/h, гъвкави връзки **в компл. с :** **- Ел. задвижки за ПЖР** - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	**1**	**Камера Мартинов**	Машинно на К-4.05 Обслужва партер
18 17	**П 1.16** **П 1.14**	Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател V=200m3/h; Нсв.=150Pa ел. нагревател N=3,0KW ПЖР гъвкави връзки	бр.	**2**	**Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 350-3**	На К+-0.00 Обслужва партер
		1 етаж				
	КИ-3(С2.29,...)	Вентилаторен конвектор високонапорен с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nел.= 230W / 220V /0,88A - Топлообменник : Qохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°C ; Qот. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°C ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; 100Pa / 250Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод Смесителна секция с 3бр. ПЖР **в компл. с :** **- пропорционални ел. задвижки 0-24V : 3бр.** - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	**1**	**Високонапорен конв-р EURAPO EDS 030; Centro M 355 L; SKRA 500x300/ 24**	На К+8.2 Обслужва външна периферия малки съдебни зали +4.50
	КИ-1 (С2.09,...)	Вентилаторен конвектор с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 745 / 625 / 502 m3/h Nел.= 86W / 220V /0,33A - Топлообменник : Qохл. = 3,58 / 3,05 / 2,5 kW ; 7/12°C ; Qот. = 4,95 / 4,16 / 3,35 ; 50/40°C ; - 40kg в компл. със : **'- Стенно термостатно управление с вграден температурен датчик ;** **- Кит за присъединяване на четиритръбна система към топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки ;** **- Смукателна кутия от поцинкована ламарина 800x700x400 с щуцер 600x600 и ТР 600x600;** **- Нагнетателна кутия 800x200x250 от поцинкована ламарина, топлоизолирана с 2бр. щуцера Ф200** **- Смукателна вентилационна решетка 800x150 с хоризонтални**	бр.	**9**	**конвектор EURAPO CH 220**	На К+4.5 Обслужва малки съдебни зали

	КИ-1 (С2.39....)	Вентилаторен конвектор с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 745 / 625 / 502 m3/h Nел.= 86W / 220V /0,33A - Топлообменник : Qохл. = 3,58 / 3,05 / 2,5 kW ; 7/12°C ; Qот. = 4,95 / 4,16 / 3,35 ; 50/40°C ; - 40kg в компл. със : **'- Стенно термостатно управление с вграден температурен датчик ;** **- Кит за присъединяване на четиритръбна система към топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки ;** **- Смукателна кутия от поцинкована ламарина 800x700x400 с щуцер 600x600 и ТР 600x600;** **- Нагнетателна кутия 800x200x250 от поцинкована ламарина, топлоизолирана с 2бр. щуцера Ф200** **- Смукателна вентилационна решетка 800x150 с хоризонтални**	бр.	**8**	**конвектор EURAPO CH 220**	На К+4.50 Обслужва МСЗ
	КИ-3 (С2.08,С2.20...)	Вентилаторен конвектор високонапорен с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nел.= 230W / 220V /0,88A - Топлообменник : Qохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°C ; Qот. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°C ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; 100Pa / 250Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод Смесителна секция с 3бр. ПЖР **в компл. с :** **- пропорционални ел. задвижки 0-24V : 3бр.** - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	**1**	Високонапорен конвектор **EURAPO EDS 030; Centro M 355 L; SKRA 500x300/24**	На К+8.20 Обслужва вътрешна периферия МСЗ /малки съдебни зали/ +4.50
		3 етаж				
	КИ-3 (С4.38,...)	Вентилаторен конвектор високонапорен с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nел.= 230W / 220V /0,88A - Топлообменник : Qохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°C ; Qот. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°C ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; 100Pa / 250Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод Смесителна секция с 3бр. ПЖР **в компл. с :** **- пропорционални ел. задвижки 0-24V : 3бр.** - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	**1**	Високонапорен конв-р **EURAPO EDS 030; Centro M 315 max; SKRA 600x300/24**	Машинно на К+11.40 Обслужва куриери и кабинет Н-к отдел
	КИ-2 (С4.13,15,16,19)	Вентилаторен конвектор високонапорен с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nел.= 230W / 220V /0,88A - Топлообменник : Qохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°C ; Qот. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°C ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; 100Pa / 250Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод Смесителна секция с 3бр. ПЖР **в компл. с :** **- пропорционални ел. задвижки 0-24V : 3бр.** - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	**4**	Високонапорен конвектор **EURAPO EDS 030; Centro M 315 ; SKRA 500x250/ 24**	Машинно на К+11.40 Обслужва съдебни секретари

	КИ-2 (С4.61....)	Вентилаторен конвектор високонапорен с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nел.= 230W / 220V /0,88A - Топлообменник : Qохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°C ; Qот. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°C ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; 100Pa / 250Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод Смесителна секция с 3бр. ПЖР **в компл. с :** **- пропорционални ел. задвижки 0-24V : 3бр.** - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	1	Високонапорен конв-р **EURAPO EDS 030; Centro 315 ; SKRA 500x250/24**	Машинно на К+14.60 Обслужва зала на К+11.40
	КИ-1 (С4.55)	Вентилаторен конвектор високонапорен с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nел.= 230W / 220V /0,88A - Топлообменник : Qохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°C ; Qот. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°C ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; 100Pa / 250Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод Смесителна секция с 3бр. ПЖР **в компл. с :** **- пропорционални ел. задвижки 0-24V : 3бр.** **- Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита**	бр.	1	Високонапорен конвектор **EURAPO EDS Centro 315 ; SKRA 400x200/ 24** Високонапорен **030;**	Машинно на К+11.40 Обслужва библиотека и кабинет началник отдел
		4 етаж				
	КИ-2 (С5.17,С5.19)	Вентилаторен конвектор високонапорен с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nел.= 230W / 220V /0,88A - Топлообменник : Qохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°C ; Qот. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°C ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; 100Pa / 250Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод Смесителна секция с 3бр. ПЖР **в компл. с :** **- пропорционални ел. задвижки 0-24V : 3бр.** - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	2	Високонапорен конв-р **EURAPO EDS 030; Centro 315 max; SKRA 500x300/ 24**	Машинно на К+14.60 Обслужва зали
	КИ-2(С5.18)	Вентилаторен конвектор високонапорен с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nел.= 230W / 220V /0,88A - Топлообменник : Qохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°C ; Qот. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°C ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; 100Pa / 250Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод Смесителна секция с 3бр. ПЖР **в компл. с :** **- пропорционални ел. задвижки 0-24V : 3бр.** - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита	бр.	1	Високонапорен конвектор **EURAPO EDS 030; Centro 315 max; SKRA 500x300/ 24**	Машинно на К+14.60 Обслужва зали

		камера за свеж в-х				
	КИ-4-1-С	Секционна климатична камера Приточна част - V=2700m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 пластинчат рекуператор V=2700m3/h/2700m3/h отоплителна секция V=2700m3/h, Q=24kW (топлоносител вода 50/40°C) охладителна секция V=2700m3/h, Q=9,64KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=2700m3/h, Смукателна част - V=2700m3/h; Нсв =250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=2700m3/h, гъвкави връзки	бр.	1	**Камера Мартинов**	Машинно на К+14.60 Обслужва етежи
16	**СИ - ххх**	Канален вентилатор, V=6200m3/h; Нсв.=250Pa, гъвкави връзки	бр.	1	**Box- F 80x50 6D Blauberg**	На К-4.05 Обслужв а гаражи
		КИ - ф : Има я на чертежи по R1, но я няма в спесификация 1				
14	**КИ - ф :**	Секционна климатична камера Приточна част - V=6500m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=6500m3/h, Q=34,93kW (топлоносител вода 80/60°C) охладителна секция V=6500m3/h, Q=39,82kW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=6500m3/h, Смукателна част - V=6500m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=6500m3/h, гъвкави връзки	бр.	1	**Камера Мартинов**	На К-4.05 Обслужва: Фоайе
		ПАРТЕР : НОВИ РЕКУПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ				
		КИ.0.Ю ; КИ.0.С				
	КИ.0.Ю КИ.0.С	Филтър G4 800x1200	бр.	1		
	КИ.0.Ю КИ.0.С	ПЖР 800x1200 с ел. задвижка 220V	бр.	1		
	КИ.0.Ю	Модулна климатична камера - Рекуперативен вентилационен блок 3600m3/h, -160Pa ; - Нагнетателна вентилационна камера с : - Вентилатор 3600 m3/h ; + 560Pa Nел.= 4500W / 380V / 4,5A - Топлообменник :Qот. = 21,13kW ; 80/60oC ; - 136kg - Канален вентилатор 3600m3/h / 460Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод - Гъвкави връзки 800x500	бр.	1	Рекуперативен топлообменник **PR 700 x 400-Vents**; **Box- F 600x350 4D Blauberg;** Нагнетателна блок **BLAUBOX MW 6500- 4**	На К+8.20 Обслужва малки зали К+-0.00
	КИ.0.С	Модулна климатична камера - Рекуперативен вентилационен блок 4200m3/h, -160Pa ; - Нагнетателна вентилационна камера с : - Вентилатор 4200 m3/h ; + 560Pa Nел.= 4500W / 380V / 4,5A - Топлообменник :Qот. = 24,65kW ; 80/60oC ; - 136kg - Канален вентилатор 4200m3/h / 460Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод - Гъвкави връзки 800x500	бр.	1	Рекуперативен топлообменник **PR 700 x 400-Vents**; **Box- F 600x350 4D Blauberg;** Нагнетателна блок **BLAUBOX MW 6500- 4**	На К+8.20 Обслужва малки зали К+-0.00
		1 ЕТАЖ : НОВИ РЕКУПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ				
		КИ.1.Ю ; КИ.1.С				
	КИ.1.Ю КИ.1.С	Филтър G4 800x1200	бр.	1		
	КИ.1.Ю КИ.1.С	ПЖР 800x1200 с ел. задвижка 220V	бр.	1		
	КИ.1.Ю	Модулна климатична камера - Рекуперативен вентилационен блок 4800m3/h, -160Pa ; - Нагнетателна вентилационна камера с : - Вентилатор 4800 m3/h ; + 500Pa Nел.= 4500W / 380V / 4,5A - Топлообменник :Qот. = 28,17kW ; 80/60oC ;	бр.	1	Рекуперативен топлообменник **PR 800 x 500-Vents**; **Box- F 700x400**	К+8.20 а малки зали К+4.50

	КИ.1.С	Модулна климатична камера - Рекуперативен вентилационен блок 5400m3/h, -160Pa ; - Нагнетателна вентилационна камера с : - Вентилатор 5400 m3/h ; + 480Pa Nел.= 4500W / 380V / 4.5A - Топлообменник :Qот. = 31,69kW ; 80/60oC ; - 136kg - Канален вентилатор 5400m3/h / 460Pa, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод - Гъвкави връзки 800x500	бр.	**1**	Рекуперативен топлообменник **PR 800 x 500-Vents**; **Box- F 700x400 4D Blauberg;** Нагнетателна блок **BLAUBOX MW 6500- 4**	На К+8.20 Обслужва малки зали К+4.50

СПЕЦИФИКАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ СРП

Система	№	Описание на строително-монтажни работи	Мярка	Кол.	МОДЕЛ	МЯСТО
	1	2	3	4	5	6
		СРП				
		втори сутерен				
КИ-1-2с-П	1	Секционна климатична камера() Приточна част - V=9740m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=9740m3/h, Q=40,25KW (топлоносител вода80/60°C) - охладителна секция V=9740m3/h, Q=35,08KW (студоносител - вода7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=9740m3/h, Смукателна част - V=9740m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=9740m3/h, гъвкави връзки	бр.	1	**Камера Мартинов**	Машинно на К-7.45 Обслужва 2сутерен
СИ-2-2с-П	2	Осов вентилатор. V=500m3/h; Нсв.=120Pa, гъвкави връзки	бр.	1	**Centro 200**	На К-7.45 Обслужва 2сутерен
		първи сутерен				
КИ-1-1с-П	3	Секционна климатична камера() Приточна част - V=11000m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=1100m3/h, Q=40,25KW (топлоносител вода80/60°C) охладителна секция V=9740m3/h, Q=35,08KW (студоносител - вода7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=11000m3/h, Смукателна част - V=11000m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=11000m3/h, гъвкави връзки	бр.	1	**Камера Мартинов**	Машинно на К-7.45 Обслужва 1сутерен
СИ-1-1с-П	4	Канален вентилатор V=1280m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР гъвкави връзки	бр.	1	**Centro 315 max**	На К-4.05 Обслужва 1сутерен
КИ-5-1с-П	5	Секционна климатична камера() Приточна част - V=2850m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 пластинчат рекуператор V=2850m3/h/2850m3/h Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=2850m3/h, Q=00,00KW (топлоносител вода80/60°C) охладителна секция V=2850m3/h, Q=00,00KW (студоносител - вода7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=2850m3/h, Смукателна част - V=2850m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=2850m3/h, гъвкави връзки	бр.	1	**Камера Мартинов**	Машинно на К-7.45 Обслужва 1сутерен

КИ-4-1с-П	6	Канална система() Приточна част - V=1050m3/h; Нсв.=250Pa филтър G4 отоплителна секция V=1050m3/h, Q=00,00KW (топлоносител вода80/60°C) охладителна секция V=1050m3/h, Q=00,00KW (студоносител - вода7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=2850m3/h, Смукателна част - V=1050m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=1050m3/h, гъвкави връзки 3бр. ПЖР и пропорционална моторна задвижка шумозаглушители - 2бр.	бр.	1	Високонапорен конв-р **EURAPO EDS 030; Centro 315 ; SKRA 500/250**	Машинно на К-7.45 Обслужва 1сутерен.
	7	Канален вентилатор. V=6200m3/h; Нсв.=250Pa. гъвкави връзки	бр.	1	**Box- F 80x50 6D Blauberg**	На К-4.05 Обслужва 1сутерен-Гаражи
		0-7 етажи				
КИ-1п-П	8	Секционна климатична камера() Приточна част - V=2750m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 пластинчат рекуператор V=2750m3/h/2750m3/h Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=2750m3/h, Q=45,32KW (топлоносител вода80/60°C) охладителна секция V=2750m3/h, Q=7,65KW (студоносител - вода7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=2750m3/h, Смукателна част - V=2750m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=2750m3/h, гъвкави връзки	бр.	1	**Камера Мартинов**	Машинно на К-7.45 Обслужва Партер
КИ-2п-П	9	Секционна климатична камера() Приточна част - V=4750m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 отоплителна секция V=4750m3/h, Q=43,20KW (топлоносител вода80/60°C) охладителна секция V=4750m3/h, Q=37,94KW (студоносител - вода7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=4750m3/h, Смукателна част - V=4750m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=4750m3/h, гъвкави връзки	бр.	1	**Камера Мартинов**	Машинно на К-7.45 Обслужва Партер
КИ-3	10	Канална система() Приточна част - V=1800m3/h; Нсв.=250Pa филтър G4 отоплителна секция V=1800m3/h, Q=00,00KW (топлоносител вода80/60°C) охладителна секция V=1800m3/h, Q=00,00KW (студоносител - вода7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=1800m3/h, Смукателна част - V=1800m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=1800m3/h, гъвкави връзки шумозаглушители - 2бр. 3бр. ПЖР и пропорционална моторна задвижка	бр.	1	Високонапорен конв-р **EURAPO EDS 030; Centro M 400 ; SKRA 500/300**	Зала на К+6,20 Обслужва Залата

КИ-1-8-П	11	Секционна климатична камера() Приточна част - V=5400m3/h; Нсв.=300Pa филтър G4 пластинчат рекуператор V=5400m3/h/5400m3/h Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=5400m3/h, Q=93,22KW (топлоносител вода80/60°C) охладителна секция V=5400m3/h, Q=15,29KW (студоносител - вода7/12°) вентилаторна секция – изход челно V=5400m3/h; Смукателна част - V=5400m3/h; Нсв.=250Pa ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=5400m3/h, гъвкави връзки	бр.	1	**Камера Мартинов**	Машинно на покрив Обслужва етажите