



изх. № 9001883/04.11.2016 г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Относно: Искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ 23“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на 03.11.2016 г. запитване по реда на чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 33, ал. 2 ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ 23, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 01152-2016-002

ВЪПРОС № 1: „Маса ниска ъглова (черт. 12), позиция № 17 от техническата спецификация – в спецификацията е описано „Плотът с дебелина 25 мм е с профил както на детайл 2, черт. 9, четиристранно“, на чертеж 12 и на чертеж 9, детайл 2 дебелината е 30 мм, кой е размерът, който трябва да оферираме?“

ОТГОВОР № 1: Възложителят цели да придобие маса ниска ъглова с дебелина на плота 25 мм, както е посочено в словесното описание на техническата спецификация. С оглед на това възложителят ще приеме оферти и изпълнение на маса ниска ъглова както с дебелина на плота 25 мм, така и 30 мм.

ВЪПРОС № 2: „Стелаж и гардероб за съдии (черт. 8), позиция № 11 от техническата спецификация – в затворения с вратички обем на стелажа трябва ли да се предвижда рафт и какъв трябва да е той и с каква дебелина?“

ОТГОВОР № 2: В техническата спецификация и на чертежа не е посочено в затворения с вратички обем на стелажа да е предвиден рафт. Участниците могат обаче да оферират рафтове, които следва да са с дебелина 25 мм, фурнировани, кантирани отпред по дължина, които да са монтирани на височина 360 мм осово.

ВЪПРОС № 3: „Катедра за съдии и съдебен секретар в голямата съдебна зала (черт. 18 и чертеж 18.1) – позиция 28 от техническата спецификация – от каква дебелина да бъде изработен лицевият панел, трябва ли да бъде предвидена швартна и ако да, от коя страна?“

ОТГОВОР № 3: Лицевият панел на катедрата за съдии и съдебен секретар в голямата съдебна зала следва да бъде с дебелина 30 мм, което е видно от чертеж 18.1 – поглед отгоре на колонката с дебелина 45 мм, както и при сравнение в мащаб между дебелината на колонките с дебелина 45 мм и лицевия панел на чертеж 18. Фурнированите плочи на лицевия панел между колонките следва да са с швартна под фирнира от горната страна.

Председател на Софийския районен съд:

/съдия Методи Лалов/

